

BOURNS®

Trimpot Trimming Potentiometers Single-turn / Multi-turn

- 半固定可変抵抗器トリマポテンシオメータ - シングルターン/マルチターン -

Bourns社の半固定抵抗トリミングポテンシオメータはあらゆるタイプの回路にオールラウンドに対応致します。様々なアプリケーションに最適なトリマーを選択する際、技術者へ柔軟性を提供出来るでしょう。

トリマーは生産設備から医療機器まで多種多様な市場で使用されており、Bourns社の幅広い採用実績が魅力です。

シリーズ	3302	3303	3313	3314
写真				
回転寿命	10 サイクル	20 サイクル	100 サイクル	100 サイクル
回転数	1	1	1	1
定格電力	0.15 W	0.15 W	0.125 W	0.25 W
型式	surface mount	surface mount	surface mount	surface mount
抵抗値	200 Ω to 1M Ω	100 Ω to 1M Ω	10 Ω to 2M Ω	10 Ω to 2M Ω
抵抗値許容差	±25%	±25%	±20%	±20%
構造	open frame	open frame	sealed	sealed
村田製作所 相当	PVZ2 シリーズ*	PVZ3 シリーズ*	PVG3 シリーズ*	PVM4 シリーズ*
シリーズ	3329	3266	3296	3339
写真				
回転寿命	200 サイクル	200 サイクル	200 サイクル	200 サイクル
回転数	1	12	25	4
定格電力	0.5 W	0.25 W	0.5 W	0.5 W
型式	through-hole	through-hole	through-hole	through-hole
抵抗値	10 Ω to 1M Ω	10 Ω to 1M Ω	10 Ω to 2M Ω	100 Ω to 1M Ω
抵抗値許容差	±10%	±10%	±10%	±10%
構造	sealed	sealed	sealed	sealed
村田製作所 相当	PV32 シリーズ*	PV37 シリーズ*	PV36 シリーズ*	PV12 シリーズ*

※詳細はお問い合わせ下さい。



お問合せは正規代理店の株式会社セイワまで

東京本社： TEL:03-5828-6781
 関西支社： TEL:0742-35-9277